ROMCO
ROTORCOOK

Nueva Linea de Hornos Rotativos de Alto Desempeño.

Especificaciones Técnicas / Technical Specifications

MODELO	ROTORCOOK RI5	ROTORCOOK RI8	ROTORCOOK R20
Nº BANDEJAS	15 BANDEJAS (50X70/60X65/45X65/40X80)	18 BANDEJAS (60X80) / 36 (60X40)	18 BANDEJAS (80X80) / 36 (80X40)
PRODUCCION	1 A 1,5 QUINTALES /HR. (60 a 90 kgs)	2,5 QUINTALES /HR. (150 KGS.)	3,5 QUINTALES /HR. (210 KGS.)
SUPERFICIE COCCION	5,6 MTS2	8,64 MTS 2	11,52 MTS 2
CONSUMOS	30.000Kcal / 1,5 kw/h (30 KW Eléctrico)* 2,2 kgs. gas /hr / 3 lts. Petroleo / hr.	55.000Kcal / 1,5 kw/h (45kw Eléctrico)* 3,8 kgs. gas /hr / 4,5 lts. Petroleo / hr.	65.000Kcal / 1,5 kw/h (45KW Eléctrico)* 4,2 kgs. gas /hr / 5,0 lts. Petroleo / hr.
	* Versión Eléctrica	*Versión Electrica	*Versión Electrica
CONSTRUCCION	VIA CORTE LASER CNC / PLEGADOS CNC / Exterior e Interior Ac. Inoxidable aisl 304 Con Denominación de Origen. Normas ISO/GS. Intercambiador de Calor Inox Refractario Aisl 310 (1200ºc) Cristales Templados de alta resistencia al calor. Pisos en Acero Inoxidable de 3-4 mm. Ventolas / Turbinas en Ac. Inox Aisl 304. Aislantes Cerámicos de Alta Resistencia Termica KAOWOOL** No lana mineral comunmente usado por otras marcas.		
CPU CENTRAL	Tarjeta CONTROLADORA / Programadora STM TECHNICS ITALIA.		
MEDIDAS	FRENTE 1.320 / FONDO 1460 ALTURA 2.100. (SIN MOTOR)	FRENTE 1.320 / FONDO / 1.573 ALTURA 2.400 (SIN MOTOR)	FRENTE 1.458 / FONDO / 1.715 ALTURA 2.400 (SIN MOTOR)
PESO	1190 KGS.	1490 KGS.	1700 KGS.



ROTORCOOK R5 .....





ROTORCOOK R8 .....



Representante / Representative

Excelencia e Innovación desde -1968- Producto Chileno

ROMCO BAKERY EQUIPMENT
EL ROBLE 778 RECOLETA STGO. CHILE
WWW.ROMCO.CL / CONTACTO@ROMCO.CL